



Gelenkwelle
PTO drive shaft
Transmission

W2300-SC15Z-660-K92/4

Bestell-Nr.
Part No.
Référence

135826

Zeichnungs-Nr.
Drawing No.
Réf. du plan

16694

Datum
Date
Date

06.11.2007

Seite
Page
Page

1 of 1
de 1

Für Kunde
for customer
pour client

Kuhn

Kundenzeichnungs-Nr.
Customer drawing No.
Réf. du plan client


4600 355

Maschinenart
Machine
Machine

Mähwerk

Type
Type
Type

GMD 802



★ Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

★★ Positionierung von Langloch und Bohrung - siehe Anleitung 129373
Slot and hole positioning - see instructions 129373
Positionnement du trou oblong et du trou - voir notice 129373

Pos.-Nr. Item Repère	GKN Walterscheid Bestell-Nr. Part No. Référence	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Réf. du Plan	Kuhn Bestell-Nr. Part No. Référence	Stückzahl Quantity Quantité	Technische Angaben Technical data Données techniques	Benennung	Description	Désignation
1	135826	16694	4600 355	1	W2300-SD15Z-660-K92/4	Gelenkwelle mit Schutz	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur
2★				1	WH2300-SD15-560	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutzhälfte	Inner PTO drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur
3★				1	WH2300-SD15Z-575-K92/4	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte	Outer PTO drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur
4	116420	85.105		1	SDH15-A1000-8515500	Äußere Schutzhälfte SC-Rohr 570 mm kürzen	Outer guard half Shorten SC tube by 570 mm	Demi-protecteur extérieur Raccourcir tube SC de 570 mm
5	188411	85.104		1	SDH15-J550-851512-K	Innere Schutzhälfte SC-Rohr 120 mm kürzen SC-Trichter 5 Rippe(n) kürzen	Inner guard half Shorten SC tube by 120 mm Shorten SC cone by 5 rib(s)	Demi-protecteur intérieur Raccourcir tube SC de 120 mm Raccourcir cone SC de 5 onde(s)
11	041378	21.10.00		1	AG2300-1 3/8" (6)	Aufsteckgabel mit Schiebestift	Quick-disconnect yoke	Mâchoire à verrouillage rapide
12	339107	agraset 101		1		Schiebestift kpl.	Quick-disconnect pin cpl.	Poussoir de verrouillage rapide cpl.
13	325110	56.218.16		1	K92/4-2300-1 3/8" (6) ZV; M=1350Nm	Reibkupplung; drehsinnunabhängig	Friction clutch; independent of direction of rotation	Limiteur à friction; indépendant du sens de rotation
21	044444	21.00.00		2		Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisillon complet
22	084099	63.27.00		2	BM8x1	Kegel-Schmiernippel	Lubrication fitting	Graisser
23	116200	21.11.121		1	WELG2300-35x31 (18)H-560	Wellengabel komplett	Shaft and yoke assembly	Mâchoire avec profil complète
24	179323	21.11.02 +		1	RG2300-35x31 (18)	Rillengabel	Inboard yoke	Mâchoire à gorge
25	020615	61.05.07		1	IS08752-10X70	Spannstift	Spring-type straight pin	Goupille élastique
26	124245	67.75.02		1	35x31 (18)H-520	Profilwelle	Profile shaft	Arbre profilé
27	116199	21.12.137		1	WELG2300-35x31 (18)H-575	Wellengabel	Welded shaft and yoke assembly	Mâchoire avec profil soudé
51	087279	82.83.06		2		Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
52	198103	85.15.500		1		Schutztrichter	Guard cone	Cône protecteur
53	365305	60.01.04		2	3,5x9,5	Schraube	Screw	Vis
54	186313	80.61.104		1		Abdeckung	Cover	Obturateur
55	355154	82.83.106		1	SC15Z	Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
56	365352	85.15.12		1	n=RP12	Schutztrichter; n= Rippenanzahl SC-Trichter 5 Rippe(n) kürzen	Guard cone; n= Number of ribs Shorten SC cone by 5 rib(s)	Cône protecteur; n= Nombre d'ondes Raccourcir cone SC de 5 onde(s)
57	044321	82.36.03		1		Haltekette	Safety chain	Chaînette
90	118745	agraset 207		1		DANGER-Aufkleber	DANGER decal	Étiquette DANGER